

Elektronischer Wärmezähler Minocal® Combi Leistungsbereich Qn 0,6 bis Qn 2,5 m³/h

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p>Elektronischer Wärmezähler Minocal® Combi</p> <p>Kompaktwärmezähler in Messkapselbauweise mit abnehmbarem Rechenwerk für den Durchflussbereich 0,6 - 2,5 m³/h, bestehend aus:</p> <p>Rechenwerk mit fest angeschlossenen Temperaturfühlern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturmessbereich 1°C - 130°C • Temperaturdifferenz Δt_{\min} 3 K, Δt_{\max} 100 K • Platin-Temperaturfühler Pt500 • Fühlerkabellänge 1,5 m, optional 3 m • Einbau der Fühler direkt im Medium oder in Tauchhülse • Umschaltbares Multifunktionsdisplay mit 3 Anzeigeebenen • Kundenspezifischer Jahrestichtag und 18 Monatsstichtage • 6-Jahres-Langzeitbatterie • optional für Vorlaufeinbau • optional mit 2 Impulsausgängen (Energie und Volumen) • optional mit M-Bus-Schnittstelle <p>Volumenmessteil</p> <p>Mehrstrahl-Flügelradzähler in Messkapselbauweise. Zählergewinde in Minol-Ausführung zum Einbau in Einrohranschlussstücke von Minol oder mit 2"-Gewinde zum Einsatz in bauseits vorhandene 2"-Einrohranschlussstücke lieferbar.</p> <p>Rücklauf-temperaturfühler fest eingebaut (optional für symmetrischen Temperaturfühlereinbau ohne Rücklauffühler im Volumenmessteil erhältlich), Flügelrad mit Saphir-Hartmetall-Lagerung. Betriebstemperatur 10°C - 90°C, rückwirkungsfreie, elektronische Abtastung, Bauartzulassung gemäss metrologischer Klasse C.</p>		
		Minocal® Combi Messkapsel, Qn 0,6 m³/h		
		Minocal® Combi Messkapsel, Qn 1,5 m³/h		
		Minocal® Combi Messkapsel, Qn 2,5 m³/h		
		Aufpreis für Kabellänge 3 m		
		Aufpreis für M-Bus Schnittstelle		
		Aufpreis für Impulsausgänge (Energie und Volumen)		
		Eichgebühr Qn 0,6 - 2,5 derzeit		
		<p>Einbauzubehör</p> <p>Einrohranschlussstücke zum Einbau des Minocal® Combi mit Minol-Gewinde:</p>		
		EAS Minocal® mit Innengewinde 1/2", Baulänge 110 mm		
		EAS Minocal® mit Innengewinde 3/4", Baulänge 110 mm		
		EAS Minocal® mit Aussengewinde 3/4" / Löt 18, Baulänge 110 mm		
		EAS Minocal® mit Aussengewinde 1" / Löt 22, Baulänge 130 mm		
		Montageschlüssel für Minocal® Messkapsel		
		Weiteres Einbauzubehör: vgl. Ausschreibungstext „Zubehör für elektronischen Wärmezähler Minocal“		

Technische Änderungen vorbehalten

AT 40-01/2006 SAP106611

Unsere Ausschreibungstexte sind auch im Data-Norm-Standard erhältlich

© **Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG**

Nikolaus-Otto-Straße 25, D - 70771 Leinfelden-Echterdingen, Telefon +49 (0)711-94 91-0, Telefax +49 (0)711-94 91-238,
info@minol.com, www.minol.com