

Minomess Ventiltähler MC

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Minomess Ventiltähler MC zum Einbau in vorhandene Unterputz-Absperrventile mit Einbautiefen ab 5 mm		
		<ul style="list-style-type: none"> • Zul. Nr. D84/6.331.93 (WW) und D84/6.131.17 (KW) • Einstrahl-Volltrockenläufer • drehbarer Zählerkopf • verchromtes Messinggehäuse • Nenndurchfluss 1,5 m³/h • Absperrventil mit verchromtem Griff • einschließlich verchromter Rosette • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung, M-Bus- oder Impulsausgang 		
		für ½" Absperrventile Warmwasser bis 90 °C		
		für ¾" Absperrventile Warmwasser bis 90 °C		
		für 1" Absperrventile Warmwasser bis 90 °C		
		für 1¼" Absperrventile Warmwasser bis 90 °C		
		für ½" Absperrventile Kaltwasser bis 30 °C		
		für ¾" Absperrventile Kaltwasser bis 30 °C		
		für 1" Absperrventile Kaltwasser bis 30 °C		
		für 1¼" Absperrventile Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Stichtagsspeicherung (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		M-Bus (optional)		
		Eichgebühr Warmwasserzähler		
		Eichgebühr Kaltwasserzähler		